

Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Die stationären SB-Waschanlagen der Reihe SH AUTO 5M sind mit einer innovativen frequenzmodulierten Motortechnologie ausgestattet. Sie sind die ideale Lösung für SB-Stationen oder Autohändler mit SB-Waschplatz. Eine Investition, die sich innerhalb kurzer Zeit bezahlt macht.

Die innovative frequenzgesteuerte Pumpentechnologie ermöglicht eine komplexitätsreduzierte SB-Fahrzeugwaschanlage mit einer geringeren Anzahl an Verschleissteilen, hohen Standzeiten und deutlich weniger Wartungsaufwand. Zudem konnten über diese neue Technology die Betriebskosten gravierend reduziert werden. Die geringen Ausfallzeiten und die reduzierten Instandhaltungs- und Betriebskosten verkürzen die Amortisationszeit deutlich.




Gleichzeitig bietet der SH AUTO noch mehr Komfort und eine einfache Bedienung, sowohl für den Betreiber, als auch für den Washkunden. Die frequenzgesteuerte Pumpe ist deutlich reduziert in der Drehzal, was die Arbeitsgeräusche angenehm beeinflusst. All dies ist die Grundlage für einen zuverlässigen Waschbetrieb und treue Washkunden.



Abb. ähnlich

- Geringer Verschleiß und Wartungsbedarf ermöglichen niedrige Instandhaltungskosten
- Innovative Frequenzmodulationstechnologie
- Niedrige laufende Betriebskosten durch geringen Brennstoff-, Wasser- und Stromverbrauch
- Erhältlich mit elektrischem Heizsystem für schadstofffreie Reinigung
- Ergonomisches Zubehör für besonders hohen Bedienkomfort
- Niedriger Geräuschpegel
- Für Installation wird FI-Schalter Typ B benötigt
- Bitte beachten Sie die aktuellen GoBD-Vorschriften

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)	Preis
Preis CHF				18.250,00	18.250,00	
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•	•	22,50
Hochdruckschlauch, DN6						
	HD-Schlauch 8200mm	101405641	1	•	•	195,50
Sprühpistole						
	Pistole wintersicher	106402243	1	•	•	189,55
Tornado Nozzle with Indication Ring						

Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)	Preis
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	•	•	39,00
Waschbürsten						
	Bürste grün für AUTO	106402241	1	•	•	153,25
Stationäres Zubehör						
	Abgasplatte für TRUCK	107318048	0			149,75

Modell	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
Artikel-Nr.	107370882	107370884

Produkteigenschaften

Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•	
Quick service - innovatives Konzept	•	•
Elektrisches Heizsystem		•
Gehäuse isoliert und integriertes Gebläse	•	•
Diesel-Version	•	
Edelstahlboiler	•	
Keramikkolben	•	•
NA5 - 3-Keramikkolbenpumpe	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stop	•	•
Stainless steel cabinet	•	•

Technische Spezifikationen	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2	2
Pumpendrehzahl (U/min)	44-1160	44-1160
Leistungsaufnahme (kW)	6.4	16.8
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/Variable	400/3/Variable
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	500/500	500/500
Wassertemperatur (°C)	20-60	20-60
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	2.6	







NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.







Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Technische Spezifikationen	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
Brennstofftank (l)	33	
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25	2 x 25
Düsengröße	.0370	.0370
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Keramikkolben	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Gewicht (kg)	204	182
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	8	8

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)	Preis
Preis CHF			18.250,00	18.250,00	
Kupplung und Adapter Gegenstück					
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	●	●	22,50
Reinigungsmittel					
 ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○	○	249,00
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	114,35
Tornado Nozzle with Indication Ring					
 HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	●	●	39,00
Hochdruckschlauch, DN6					
 HD-Schlauch 8200mm	101405641	1	●	●	195,50
 Schlauch stahlarmiert DN6	101406058	0	○	○	0,00
Waschbürsten					

Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)	Preis
 Bürste grün für AUTO	106402241	1	•	•	153,25
Sprühpistole					
 Pistole wintersicher	106402243	1	•	•	189,55
Stationäres Zubehör					
 Abgasplatte für TRUCK	107318048	0			149,75
 ACCESSORY COIN COUNTER	107370968	0	○	○	0,00
 Wasserenthärtung	107370970	0	○	○	4.626,00
Oberflächenreinigung - rotierend					
 HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	320,00